



ROYAL FASTER

Protettivo tonalizzante a base solvente, non ingiallisce e garantisce un effetto duraturo. Resiste alle piogge acide e alle alte temperature.

Descrizione:

Idro-oleo repellente protettivo con effetto tonalizzante, con resistenza ai raggi UV, piogge acide, lavaggio con detergenti comuni e solventi, protegge dai graffi, traspirante, non ingiallente e reversibile attraverso l'utilizzo di un prodotto specifico.

Raccomandato per:

Il prodotto è ideale per il trattamento di superfici lucide, spazzolate, levigate, mette in evidenza i colori naturali del materiale lapideo: oltre a conferire una brillantezza assoluta, sigilla perfettamente le micro-incrinature e le porosità naturali presenti nei materiali lapidei. Uso interno/esterno.

Modi d'uso:

Il prodotto deve essere applicato uniformemente su materiali asciutti e puliti. La presenza di acqua, polvere o sporcizia possono influenzare il risultato di uniformità sulla superficie. Si consiglia di stendere il prodotto con un pennello, un panno, una spugna o una pistola a spruzzo. Utilizzare la quantità che può essere naturalmente assorbita. Quindi, dopo pochi secondi, pulire le superfici con un panno pulito. Qualsiasi eccesso di prodotto crea pellicole superficiali lucide e appiccicose, quindi l'eccesso deve essere rimosso subito dopo l'applicazione. Consigliamo di ripetere questo trattamento dopo 10-15 minuti dalla prima applicazione. L'effetto antimacchia sarà raggiunto dopo 24 ore dal trattamento.

IMPORTANTE: quando una superficie viene trattata per la prima volta, si consiglia di testare il prodotto su una piccola parte nascosta per verificarne l'effetto.

Dopo l'uso, sigillare il contenitore.

Informazioni tecniche:

Densità a 25°C gr/ml: 0,95

Aspetto: liquido

Colore: trasparente

Quantità di utilizzo: con 1 litro è possibile trattare 20/30 mq di superficie in pietra. Il consumo dipende dalla porosità del materiale.

Plus:



NON INGIALLISCE



LUNGA DURATA PER
UTILIZZO ESTERNO



RAVVIVANTE
MOLTO FORTE



RESISTENTE ALLE
PIOGGE ACIDE



RESISTENTE ALLE
ALTE TEMPERATURE



PER INTERNO/
ESTERNO

Durata:

Il prodotto ha una durata di 2 anni se conservato a una temperatura compresa tra 18-25° C e tenuto lontano da fonti di calore, umidità e luce del sole.

Norme di sicurezza:

Prodotto chimico. Leggere le informazioni di sicurezza presenti sull'etichetta del prodotto.