



ROYAL SOLID GLUE RY/S COLORED

Colla tixotropica ad alta viscosità adatta per incollare e fissare marmi, onici e pietre in verticale. Il prodotto è asciutto, molto lucidabile in pochissimo tempo.

Il prodotto ha un basso ritiro, una buona adesione in molte pietre ed agglomerati di quarzo.

Istruzioni per l'uso:

Assicurarsi che il marmo da trattare sia asciutto, pulito e privo di polvere. Prendere dal contenitore la quantità necessaria di colla e aggiungere il catalizzatore in pasta 2-3% in peso. Mescolare energicamente e usare il prodotto così ottenuto. Non inserire la colla non utilizzata nella scatola. Se è necessario correggere il colore, utilizzare la pasta colorante o gli ossidi metallici. Aggiungere il colore prima del catalizzatore, abbinare la tonalità e quindi aggiungere il catalizzatore. Un eccesso di colore può influenzare la caratteristica finale della colla. Tenere il contenitore chiuso dopo l'uso. Tenere la colla e il catalizzatore lontano dai raggi del sole.

Caratteristiche:

Viscosità cps 25 ° C 20 r.p.m. (ASTM D2196): pasta tixotropica

Aspetto: pasta colorata

Rapporto di utilizzo colla / indurente: 100 + 2/3

Tempo di gel (alla rinfusa) a 25 ° C in min: 4-5

Tempi di indurimento in strato sottile a 25 ° C in min: 25-30

Tempo di lavorazione consigliato a 25 ° c in min: 60-80

Temperatura minima di reazione: 0 ° C

Temperatura minima di utilizzo dopo l'indurimento: 0 ° C

Temperatura massima di utilizzo dopo l'indurimento: + 110 ° C

Durata a 25 ° C: 6 mesi

Durata:

I prodotti dureranno almeno 6 mesi in condizioni normali tra 18-25 ° C, tenuti lontano da fonti di calore, umidità e luce solare.

Norme di sicurezza:

Colla e catalizzatore sono prodotti chimici, si prega di leggere la scheda di sicurezza prima dell'uso e le regole scritte sull'etichetta su scatole / fusti.