



CARATTERISTICHE

SMACOXY è un formulato a base acquosa di agenti ossidanti e opportuni additivi, indicato per la rimozione di macchie di origine organica quali caffè, tè, segatura, nicotina, urina, foglie ed altro.

Il prodotto agisce sulle macchie presenti su tavoli, piani di cucina, piani bar, pavimenti in marmo, granito, pietra e quarziti. **SMACOXY** agisce direttamente sugli aloni provocati dalle risalite o sulle macchie di posa, anche se è preferibile aprire il materiale con appositi detergenti di origine alcalina, **BASICUM** o di origine acida, la gamma **DETERCLEAN AC/AF/QUARZO**.

Il prodotto non rovina in alcun modo le superfici lucide, si consiglia comunque di rimuovere il prodotto entro le 4 ore dalla sua applicazione.

Con **SMACOXY** si ottiene una rapida eliminazione delle macchie recenti o superficiali anche con una sola applicazione, per aloni più vecchi e profondi nel supporto sono necessarie più applicazioni.

Il risultato della smacchiatura è evidente solo dopo parecchie ore quando il supporto risulta totalmente asciutto, è quindi preferibile far passare alcune ore fra le varie applicazioni.

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Agitare lentamente il contenitore di **SMACOXY** per omogeneizzare il prodotto contenuto quindi versare sulla macchia da asportare la quantità necessaria a coprirla completamente, lasciare agire il composto per il tempo necessario affinché la macchia svanisca, periodo che varia dai pochi minuti sino ad un massimo di 4 ore.

Se l'alone della macchia perdura, applicare **SMACOXY** e coprirlo con un film plastico fino, in modo di evitare al minimo l'evaporazione e concentrare il prodotto al massimo.

Alla fine del processo, rimuovere l'eccesso di reazione con panno umido aiutato da un detergente neutro.

ATT.NE : UTILIZZARE SEMPRE GUANTI MONOUSO E OCCHIALI DI SICUREZZA, IL PRODOTTO NON E' NOCIVO MA IL CONTATTO E' FASTIDIOSO E DOLOROSO

RESA

Non è possibile quantificare un consumo per mq. di questo prodotto perché sono troppo vari i tipi di supporto, le finiture ed i tipi di materiale imbrattante.

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

SMACOXY deve essere immagazzinato nei contenitori originali, ermeticamente chiusi, a temperature comprese tra +10° e +30° e non esposto ai raggi solari diretti.

In queste condizioni il prodotto ha un tempo di magazzino di 12 mesi dalla data della bolla di consegna senza subire alterazioni. Se il materiale è stato tenuto oltre la durata raccomandata, non necessariamente è inutilizzabile, ma deve essere eseguito un controllo qualitativo sulle caratteristiche

CONFEZIONI

Cartoni di 12 pezzi da kg. 1
Cartoni da 2 fustini da kg. 5
Fustino da kg. 25 - 60

AVVERTENZE

Chunque, prima dell'uso è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell'etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute. Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. In ogni caso mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l'ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l'applicazione del prodotto. Non mangiare né bere durante l'uso.

Nelle nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle Vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d'uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell'acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell'ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da Voi utilizzata.

Kemistone s.r.l.
Sede Legale : Via Roma 83 32015 Puos d'Alpago (BL)
Sede Operativa : Via della Libertà 44 31050 Ponzano Veneto (TV)
E.mail : info@kemistone.eu
tel. 0422 - 1574528 fax. 0422 - 1574527

KEMISTONE®
CHEMICAL PRODUCTION