



Kemistone s.r.l.
Sede Legale : Via Roma 83 32015 Puos d'Alpago (BL)
Sede Operativa : Via della Libertà 44 31050 Ponzano Veneto (TV)
E.mail : info@kemistone.eu
tel. 0422 - 1574528 fax. 0422 - 1574527

CARATTERISTICHE

STS 100 è un prodotto miscelato in solvente idro-alcolico compatibile in acqua con buone caratteristiche di idro-oleorepellenza studiato appositamente per trattare materiali lapidei che presentano percentuali alte di umidità del supporto. **STS 100** viene utilizzato per la protezione di piani cucina, pavimentazioni e rivestimenti in marmo e pietra, e che comunque presentano alte percentuali di carbonato di calcio.

STS 100 non altera le caratteristiche superficiali ed il colore dei materiali trattati, anche se è preferibile effettuare una prova campione, la soluzione preparata risulta di colore trasparente opaco, invisibile in applicazione, resiste ai raggi UV e non ingiallisce nel tempo.

La sua azione protettiva è durevole nel tempo.

MODALITA' DI APPLICAZIONE

STS 100 può essere applicato a panno in più mani sino alla totale saturazione del supporto, applicando una prima mano abbondante e le successive "tirate", l'eccesso si asporta facilmente con panno bianco, oppure su eccessi più ostinati con panno imbevuto dello stesso prodotto. Per allungare la vita del prodotto e dare le necessarie garanzie di durata, la manutenzione viene consigliata con apposito detergente neutro profumato **PIACCASETTE**

ATT.NE: agitare il prodotto prima dell'uso

RESA

Da 10 a 12 mq/litro su superficie bocciardata fiammata spazzolata

Da 18 a 22 mq/litro su superficie lucida

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

STS 100 deve essere immagazzinato nei contenitori originali, ermeticamente chiusi, a temperature comprese tra 0° e 30° e non esposto ai raggi solari diretti.

In queste condizioni il prodotto ha un tempo di magazzino di 12 mesi dalla data della bolla di consegna senza subire alterazioni. Se il materiale è stato tenuto oltre la durata raccomandata, non necessariamente è inutilizzabile, ma deve essere eseguito un controllo qualitativo sulle caratteristiche

CONFEZIONI

Cartoni di 12 pezzi da Lt. 1
Cartoni da 2 fustini da Lt. 5
Fustino da Lt. 25 - 60

AVVERTENZE

Chunque, prima dell'uso è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell'etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute. Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. In ogni caso mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l'ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l'applicazione del prodotto. Non mangiare né bere durante l'uso.

Nelle nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle Vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d'uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell'acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell'ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da Voi utilizzata.

KEMISTONE®
CHEMICAL PRODUCTION